

BK500EI



Kimeneti

Kimeneti beszerelt teljesítmény

300 Watt / 500 VA

Maximális konfigurálható teljesítmény

300 Watt / 500 VA

Névleges kimeneti feszültség

230V

Kimeneti csatlakozások

(1) IEC 320 C13 (Túlfeszültségvédelem)



(3) IEC 320 C13 (Akkumulátoros tartalék)



(2) IEC Jumpers (Túlfeszültségvédelem)

Bemeneti

Névleges bemeneti feszültség

230V

Bemeneti frekvencia

50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)

Bemeneti csatlakozás típusa

IEC-320-C14 inlet

Kábelhossz

1.83 méter

Bemeneti feszültségtartomány

a fő műveletekre

196 - 280V

Bemeneti feszültség beállítási tartomány a fő műveletekre

160 - 300V

Akkumulátorok és futásidő

Akkumulátor típus

Lepecsételt, karbantartást nem igénylő ólom-sav akkumulátor, felfüggesztett elektrolittal: szivárgásmentes

Jellemző újratöltési idő

6 óra (órák)

Csereakkumulátor töltet

[RBC2](#)

Csereakkumulátorok száma

Kommunikáció és vezérlés

Interfész port

USB

Vezérlőpanel

LED állapotkijelző On Line : Akkumulátoron : Cseréljen akkumulátort és Túlterhelés jelzésekkel

Riasztási funkciók

Vészjelzés, amikor akkumulátoron : megkülönböztető "Akkumulátor lemerülőfélben" vészjelzés : folyamatos "Túlterhelés" vészjelzés

Túlfeszültség védelem és szűrés

Túlfeszültség-energia osztályozás

300 Joule

Szűrés

Teljes időszűrés : 5% IEEE túlfeszültség áteresztés : nulla szintrögzítési válaszdő : megfelel az UL 1449 előírásainak

Adatcsatorna védelem

Analóg telefonvonal telefon/fax/modem/DSL-modem számára (RJ-45 csatlakozó)

Fizikai

Maximális magasság-méretek

165.00 mm

Maximális szélességek

91.00 mm

Maximális mélység méretek

284.00 mm

Nettó súly

6.32 KG

Szállítási súly

7.05 KG

Szállítási magasság

178.00 mm

Szállítási szélesség

241.00 mm

Szállítási magasság

368.00 mm

Szín

Bézs

SCC kódok

107 31304 01635 6

Egységek száma raklaponként

96.00

Környezetvédelem

Üzemelési körülmények

0 - 40 °C

Viszonylagos üzemi nedvességtartalom

0 - 95%

Üzemelési magasság

0-3000 méter

Tárolási hőmérséklet

-15 - 45 °C

Tárolási viszonylagos nedvességtartalom

0 - 95%

Tárolási magasság

0-15000 méter

Hallható zaj az egység felületétől 1 méterre

40.00 dBA

Online hőleadás

24.00 BTU/hr

Megfelelőség

Engedélyek

C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE

Garanciális feltételek

2 éves javítási vagy cseregarancia

Környezeti megfelelés

RoHS